

# ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 • GAMME TESLA • À PILES RADIO



# TT4P(L)-(RF) • GAMME TESLA • À PILES RADIO



Nombre de dispositifs illimité.

Couverture radio importante.

Installation facile et rapide.



## 4710R1-RF

Déclencheur Manuel certifié CE + NF

## 4713R1C-RF

Déclencheur Manuel Etanche CE + NF

## TT4P/PL/PR

Type 4 à Pile (Lumineux)  
T4P avec contact sec

## TT4P(L)-RF

T4P (Lumineux)

## TT4TRANSP-RF

Transpondeur

## TT4BR-RF

Boîtier Relais

## TT4DL-RF

Diffuseur Lumineux

## TT4DSL-RF

Diffuseur Sonore et Lumineux

## TT4DS-RF

Diffuseur Sonore

## ALTO-E-RF

Diffuseur Sonore Etanche

## OX1-RF \*\*

Détecteur de Fumée

## TT4TRANSP-E-RF

Transpondeur Etanche



**Description :** équipement d'alarme de type 4 à pile radio  
**Dimensions (mm) :** 268 x 135 x 50  
**Matière - Couleur :** ABS - Blanc  
**Poids (avec emballage) :** 650 g  
**Alimentation carte radio :** 2 piles type AA alcaline\*  
**Alimentation (DS/DL) :** 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline\*  
**Autonomie :** 2 ans en veille + 2h30 en alarme  
**Protection de l'enveloppe :** IP 40 / IK 07  
**Protection choc électrique :** classe II  
**Température de stockage :** -20°C, +70°C  
**Température de fonctionnement :** -10°C, +55°C

**HR fonctionnement :** <95 % sans condensation  
**Son :** conforme NFS 32-001  
**Classe sonore :** classe B (90 < x ≤ 105 dB)  
**Durée alarme générale :** 6 min 30 s  
**Nombre de zones d'alarme indépendantes :** 4  
**Portée en champ libre :** 400 m maximum  
**Portée en champ obstrué :** 100 m maximum  
**Nombre de périphériques :** illimité  
**Fréquence radio :** 868.3 MHz

### Caractéristiques particulières

**Option relais - contact sec :** 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

**Option L (classe lumineuse) :** <10m

**Caractéristiques lumineuses :** rouge / 1Hz +/- 12%

**Couverture lumineuse :** le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

\* Piles fournies

\*\* non réglementaire pour les ERP